RIA TOP Compact 360°

Pratique,
ne nécessite pas de cloison,
Emcombrement réduit
compacité de l'ensemble

Peut être alimenté **par le sol**,
Canalisation protégée grâce à la forme concave de la potence

Pratique :

Ce RIA peut être installé n'importe où, à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, et aucune cloison n'est nécessaire grâce à sa potence fixable au sol. Cet ensemble permet la protection d'une plus grande zone grâce à sa bobine rotative à 360°.

Robuste :

En acier et un revêtement de haute qualité, ce RIA est particulièrement recommandé aux terrains de camping, grandes surfaces, entrepôts...

Maintenance simplifiée.
Certifié selon les nomes en vigueur, entre dans le cadre de la régle R5 de l'Apsad.

Marquage CE NF CNMIS

Caractéristiques	DN 25		DN 33	
Caractéristiques hydrauliques :				
Pression max de service (bars)	12		7	
Pression d'épreuve (bars)	18		10.5	
Emcombrement :				
Hauteur totale	1550 mm		1550 mm	
Débattement	730 mm		730 mm	
Devidoirs :	20 m	30 m	20 m	30 m
DMFA	4427	4425	4416	4414
DMFB	4432	4429	4420	4418

Plusieurs équipements, en option :

Housse de protection - Code HHRB
Seau incendie à fond rond - Code 1648
Support mural pour seau incendie - code 1708
Hache d'incendie à pic et tranchant - Code 1638
Support mural pour hache - code 1696
Panneau de signalisation - Code 0508
Plaque mode d'emploi (vanne manuelle) - Code 1241

Kit d'hivernage (2 joints + 2 bouchons plastiques)
DN25 - code 4873 DN33 - code 4874